

25.

Kola ozubená

104-003



Seznam symbolů a zkratek

POM Polyoxymetylen




zakázková položka, standardní provedení
nižší odběr než je uvedeno: přírázka 200 Kč
termín dodání asi 2 - 3 týdny

Kola ozubená

Typ: 104-003-m(z)

Materiál: POM

Barva: přírodní



m = modul
z = počet zubů

Úhel záběru 20°
Tolerance 140 DIN 16901
Max. zatížení zubu 35 N/mm²

m	z	$\varnothing d$	$\varnothing d_1$	$\varnothing D$	H	h	min. balení
0.5	15.0	3.0	6.0	7.5	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	18.0	4.0	8.0	9.0	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	20.0	4.0	8.0	10.0	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	25.0	4.0	10.0	12.5	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	30.0	4.0	12.0	15.0	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	35.0	4.0	12.0	17.5	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	40.0	4.0	12.0	20.0	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	45.0	4.0	12.0	22.5	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	48.0	6.0	15.0	24.0	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	50.0	6.0	15.0	25.0	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	60.0	6.0	15.0	30.0	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	72.0	6.0	15.0	36.0	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	96.0	6.0	15.0	48.0	10.0	3.0	5 ▲▲
0.5	120.0	6.0	15.0	60.0	10.0	3.0	5 ▲▲
1.0	12.0	4.0	9.0	12.0	16.0	8.0	5 ▲▲
1.0	15.0	4.0	9.0	15.0	16.0	8.0	5 ▲▲
1.0	18.0	4.0	9.0	18.0	16.0	8.0	5 ▲▲
1.0	20.0	6.0	12.0	20.0	16.0	8.0	5 ▲▲
1.0	21.0	6.0	12.0	21.0	16.0	8.0	5 ▲▲
1.0	24.0	6.0	12.0	24.0	16.0	8.0	5 ▲▲
1.0	28.0	6.0	12.0	28.0	16.0	8.0	5 ▲▲
1.0	30.0	6.0	12.0	30.0	16.0	8.0	5 ▲▲
1.0	32.0	6.0	12.0	32.0	16.0	8.0	5 ▲▲
1.0	35.0	8.0	16.0	35.0	20.0	8.0	5 ▲▲
1.0	40.0	8.0	16.0	40.0	20.0	8.0	5 ▲▲
1.0	45.0	8.0	16.0	45.0	20.0	8.0	5 ▲▲
1.0	50.0	8.0	16.0	50.0	20.0	8.0	5 ▲▲
1.0	60.0	8.0	16.0	60.0	20.0	8.0	5 ▲▲
1.5	12.0	6.0	14.0	18.0	23.0	12.0	5 ▲▲
1.5	15.0	6.0	14.0	22.5	23.0	12.0	5 ▲▲
1.5	18.0	8.0	17.0	27.0	23.0	12.0	5 ▲▲
1.5	20.0	8.0	17.0	30.0	23.0	12.0	5 ▲▲
1.5	24.0	8.0	18.0	36.0	23.0	12.0	5 ▲▲
1.5	25.0	8.0	18.0	37.5	23.0	12.0	5 ▲▲
1.5	30.0	10.0	24.0	45.0	23.0	12.0	5 ▲▲
1.5	35.0	10.0	24.0	52.5	23.0	12.0	5 ▲▲
1.5	40.0	10.0	24.0	60.0	23.0	12.0	5 ▲▲
2.0	12.0	8.0	18.0	24.0	25.0	15.0	5 ▲▲
2.0	15.0	8.0	18.0	30.0	25.0	15.0	5 ▲▲
2.0	18.0	8.0	18.0	36.0	25.0	15.0	5 ▲▲
2.0	20.0	10.0	20.0	40.0	25.0	15.0	5 ▲▲
2.0	21.0	10.0	20.0	42.0	25.0	15.0	5 ▲▲
2.0	24.0	10.0	20.0	48.0	25.0	15.0	5 ▲▲
2.0	25.0	10.0	20.0	50.0	25.0	15.0	5 ▲▲
2.0	28.0	10.0	20.0	56.0	25.0	15.0	5 ▲▲
2.0	30.0	10.0	20.0	60.0	25.0	15.0	5 ▲▲
2.0	32.0	12.0	24.0	64.0	30.0	15.0	5 ▲▲
2.0	35.0	12.0	24.0	70.0	30.0	15.0	5 ▲▲
2.0	40.0	12.0	24.0	80.0	30.0	15.0	5 ▲▲