
SUNAP - PLASTOVÉ SOUČÁSTI
tel.: 315 696 770, fax: 315 696 279

Spojky trubek 180° vložka kovová Typ: **405-068-*Dxs***
Materiál: PA, závit pozinkovaný; Barva: černá





ØD	*s*	*H*	*L*	*M*
15.0	1.0	3.0	20.0	M6
16.0	1.0	3.0	20.0	M6
16.0	1.5	3.0	20.0	M6
18.0	1.0	3.0	20.0	M6
18.0	1.5	3.0	20.0	M6
20.0	1.0	3.0	20.0	M6
20.0	1.5	3.0	20.0	M6
22.0	1.0	3.0	20.0	M6
22.0	1.5	3.0	20.0	M6
23.0	1.0	3.0	20.0	M6
24.0	1.0	3.0	20.0	M6
24.0	1.5	3.0	20.0	M6
25.0	1.0	3.0	26.0	M6
25.0	1.5	3.0	26.0	M6
25.0	2.0	3.0	26.0	M6
26.0	1.0	3.0	26.0	M6
26.0	1.5	3.0	26.0	M6
26.0	2.0	3.0	26.0	M6
26.0	2.5	3.0	26.0	M6
27.0	1.0	3.0	26.0	M6
27.0	1.5	3.0	26.0	M6
27.0	2.0	3.0	26.0	M6
27.0	2.5	3.0	26.0	M6
28.0	1.0	3.0	26.0	M6
28.0	1.5	3.0	26.0	M6
28.0	2.0	3.0	26.0	M6
28.0	2.5	3.0	26.0	M6
30.0	1.0	3.0	26.0	M6
30.0	1.5	3.0	26.0	M6
30.0	2.0	3.0	26.0	M6
32.0	1.0	3.0	26.0	M6
32.0	1.5	3.0	26.0	M6
32.0	2.0	3.0	26.0	M6
32.0	2.5	3.0	26.0	M6
38.0	1.0	3.0	29.0	M8
38.0	1.5	3.0	29.0	M8
38.0	2.0	3.0	29.0	M8
40.0	1.5	3.0	29.0	M8
40.0	2.0	3.0	29.0	M8
40.0	2.5	3.0	29.0	M8
40.0	3.0	3.0	29.0	M8

Poznámka: Spojky jsou zajištěny v trubce na principu hmoždinky.